سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-202-Nm-12	IPS-202-NM-12-S4	IPS-204-Nm-12	IPS-204-NM-12-S4	IPS-203-Nm-14
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	2 mm	2 mm	4 mm	4 mm	3 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نمایشگر LED	no	no	no	no	no
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-203-NM-14-S4	IPS-205-Nm-14	IPS-205-NM-14-S4	IPS-205-Nm-18	IPS-205-NM-18-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
نمایشگر LED	no	no	no	no	no
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-208-Nm-18	IPS-208-NM-18-S4	IPS-208-Nm-22	IPS-208-NM-22-S4	IPS-210-Nm-22
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	700 Hz	1000 Hz	500 Hz	1000 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	no	no	no	no	no
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-210-NM-22-S4	IPS-210-Nm-30	IPS-210-NM-30-S4	IPS-215-Nm-30	IPS-215-NM-30-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	15 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	700 Hz	300 Hz	700 Hz	300 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	no	no	no	no	no
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-Nm-34	IPS-215-NM-34-S4	IPS-220-Nm-34	IPS-220-NM-34-S4	IPS-220-Nm-40
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	500 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	no	no	no	no	no
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه	M40X1.5Ni PLATED Brass	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP
کد محصول	IPS-220-NM-40-S4	IPS-205-Nm-R10	IPS-204-Nm-R12	IPS-210-Nm-R30	IPS-220-Nm-R40
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	5 mm	4 mm	10 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	1000 Hz	1500 Hz	700 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	no	no	no	no	no
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
سیم بندی	Brown/pin1 + RL=1K 8.2 VDC − Blue/pin3	Brown / Blue / RL=1K 8.2VDC + -	Brown / Blue / RL=1K 8.2VDC + -	Brown / Blue / RL=1K 8.2VDC + -	Brown / Blue / RL=1K 8.2VDC + -

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای دوسیمه نامور

نوع بدنه	 REC. 80X80X40 PA or PP	 SWIVEL REC. 40X40X113 PA			
کد محصول	IPS-245-Nm-R80	IPS-220-NM-SR40			
تعداد سیم	2	2			
فاصله نامی	45 mm	20 mm			
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C			
کلاس حفاظتی	IP67	IP67			
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.5+TERMINAL			
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR			
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC			
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz			
نمایشگر LED	no	no			
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)			
سیم بندی