سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-404-P-12	IPS-402-P-12-V-S4	IPS-402-P-12-S4	IPS-402-P-12-V	IPS-402-P-12
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	4 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP66	IP66	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-403-P-14-V	IPS-403-P-14	IPS-404-P-12-V-S4	IPS-404-P-12-S4	IPS-404-P-12-V
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP66	IP66	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE3X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTORNO+NC	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NC+NC
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-405-P-14-S4	IPS-405-P-14-V	IPS-405-P-14	IPS-403-P-14-V-S4	IPS-403-P-14-S4
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	3 mm	3 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP66	IP67	IP67	IP66	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-405-P-18-V-S4	IPS-405-P-18-S4	IPS-405-P-18-V	IPS-405-P-18	IPS-405-P-14-V-S4
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP67	IP67	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	700 Hz	700 Hz	700 Hz	700 Hz	1000 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-408-P-18	IPS-408-P-18-V	IPS-408-P-18-S4	IPS-408-P-18-V-S4	IPS-408-P-22
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP66	IP66	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	500 Hz	700 Hz	700 Hz	700 Hz	700 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-410-P-22-V	IPS-410-P-22	IPS-408-P-22-V-S4	IPS-408-P-22-S4	IPS-408-P-22-V
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	10 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP66	IP66	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	500 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-410-P-30-S4	IPS-410-P-30-V	IPS-410-P-30	IPS-410-P-22-V-S4	IPS-410-P-22-S4
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP66	IP67	IP67	IP66	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	300 Hz	500 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-415-P-30-V-S4	IPS-415-P-30-S4	IPS-415-P-30-V	IPS-415-P-30	IPS-410-P-30-V-S4
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP67	IP67	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-420-P-34	IPS-415-P-34-V-S4	IPS-415-P-34-S4	IPS-415-P-34-V	IPS-415-P-34
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP66	IP66	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.35-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-420-P-34-V	IPS-420-P-34-S4	IPS-420-P-34-V-S4	IPS-420-P-40	IPS-420-P-40-V
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP66	IP66	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.35-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP
کد محصول	IPS-420-P-40-S4	IPS-420-P-40-V-S4	IPS-410-P-P22	IPS-410-P-P22-V	IPS-410-P-P22-S4
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP67	IP67	IP66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه						
	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	
کد محصول	IPS-420-P-P34-V-S4	IPS-420-P-P34-S4	IPS-420-P-P34-V	IPS-420-P-P34	IPS-410-P-P22-V-S4	
تعداد سیم	4	4	4	4	4	
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	10 mm	
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP67	IP67	IP66	
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	4Pin SOCKET	
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	500 Hz	
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes	
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes	
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no	
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes	
سیم بندی						

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP
کد محصول	IPS-410-P-R30	IPS-404-P-R12-V	IPS-404-P-R12	IPS-405-P-R10-V	IPS-405-P-R10
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	10 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	500 Hz	1500 Hz Hz	1500 Hz Hz	1000 Hz	1000 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه						
	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP
کد محصول	IPS-410-P-R30-V	IPS-420-P-R40	IPS-420-P-R40-V	IPS-420-P-R40-T	IPS-420-P-R40-V-T	
تعداد سیم	4	4	4	4	4	
فاصله نامی	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP66	IP66	
نحوه اتصال	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	TERMINAL	TERMINAL	
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	
حداکثر فرکانس خروجی	500 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes	
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes	
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no	
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes	
سیم بندی						

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه	 REC. 80X80X40 PA or PP	 REC. 80X80X40 PA or PP	 REC. 80X80X40 PA or PP	 REC. 80X80X40 PA or PP	 REC. 80X80X40 PA or PP
کد محصول	IPS-435-P-R80-V	IPS-435-P-R80	IPS-435-P-R80-VI	IPS-445-P-R80-V	IPS-445-P-R80-VI
تعداد سیم	4	4	4	4	4
فاصله نامی	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE4X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC
محدوده ولتاژ	10-60VDC	10-30VDC	10-60VDC	10-60VDC	10-60VDC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

نوع بدنه					
	REC. 80X80X40 PA or PP	SWIVEL REC. 40X40X113 PA	SWIVEL REC. 40X40X113 PA		
کد محصول	IPS-445-P-R80	IPS-420-P-SR40	IPS-420-P-SR40-V		
تعداد سیم	4	4	4		
نوع خروجی		PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR		
فاصله نامی	45 mm	20 mm	20 mm		
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C		
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67		
نحوه اتصال	CABLE4X0.35-1.5m	CABLE2X0.5+TERMINAL	CABLE2X0.5+TERMINAL		
نوع طبقه خروجی	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR		
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO+NC		
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-60VDC		
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA		
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	300 Hz	300 Hz		
نمایشگر LED	yes	yes	yes		
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V		
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	15 mA	15 mA	15 mA		
حداکثر فشار کاری	3 bar	3bar	3bar		
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)		
حفاظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes		
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no		
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes		
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰